

Manual del producto		
Modelo del producto		ESC-193-EU
Información básica	Modelo	2022
	Mercado destinatario	Europa
	Capacidad de almacenamiento de la batería (kWh)	193
	Celda	105Ah
	Duración de la garantía	2 Años
Parámetros de rendimiento de toda la máquina	EMC	Class A
	Ruido	<55dB
	Temperatura de funcionamiento	-25-50 °C
	Consumo máximo en espera	600W
	Nivel de protección	IP54 para toda la máquina
		IP67 para la batería
Certificación y normas	Certificación	CE
	Normas medioambientales	ROHS2.0、REACH、POPS
Máquina	Tipo de montaje	Tipo integral
		Carretilla elevadora inferior +elevación de máquina complete Folklift + elevación
	Gabinete de transporte	
	Material del armario	Acero
	Peso (KG)	2550
	Método de apertura de puertas	Puertas de apertura delantera y trasera
	Dimensiones – Longitud X Anchura X Altura (M)	1.3×1.1×2.2
	Aislamiento de la red y almacenamiento de energía	•
	Aislamiento de la red y del vehículo	•
	Aislamiento entre A y B	•
Sistema de alimentación	Módulo de potencia de energía suplementaria (kW) x N Módulo de potencia	20×2
	Potencia suplementaria AC [kW]	40 @400V 63A
	Conexión de energía complementaria trifásica – interdaz estándar	×1
	Conexiones trifásicas de energía complementarias -bloques de terminales	•

Sistema de carga para automóviles	Potencia de carga total (kW)	204
	Plataforma de tension de carga DC (V)	200~920
	Protocolos de carga DC	ISO15118/ DIN70121/CharIN
	Configuración de la pistola de carga DC (kW) x N	Rated 250A×2
	Interfaz de la pistola de carga de DC	CCS2×2
	Potencia de carga DC (kW)	160
	Distribución de la carga DC	Asignación flexible
Sistema de gestion térmica	Refrigeración de la batería	Refrigeración Líquida
	Calentamiento de la batería	Calentamiento de líquidos
	Refrigeración de la pistola de carga	Refrigeración natural
	Refrigeración de modulo de potencia	Refrigeración líquida
Interacción de la información	Red	4G/WIFI (hardware reservado) /LAN
	Forma de montaje SIM	Tarjeta SIM
	Datos de la plataforma protocol de interacción	OCPP 1.6.2
	Bluetooth	•
	GPS	•
Sistema HMI	Expositor publicitario	•
	Pantalla táctil	•
	Tamaño de la pantalla táctil [inch]	10
	Tipo de pantalla táctil	Capacitance Screen
	Número de pantallas táctiles	×1
	Botón de STOP	•
	Indicador luminoso	•
	Número de indicadores	×4
	Colores de las luces de los indicadores	Azul/ Verde/ Rojo
	Sistema de pago	•
	Pago con tarjeta RFID	•
	Pagos sin contacto (Apple Pay)	•
	Pago en TPV	•
		Con teclado de contraseña.
	Función del alimentador V2G	Reserva del hardware
	Sistema de pago	•

Sistema de configuración de seguridad	Cerradura de Puerta antirrobo	•
	Interruptor de control de acceso	•
	Interruptor de agua	•
	Apagado de energía de colisión	•